



CLEARWATER ENTERPRISES LTD.

...brings value to water



ATLAS FILTRI®

improving water

www.clearwatervietnam.com



HYDRA RAH 90 mcr lưới thép không gỉ, Lọc cặn

- Áp suất hoạt động tối đa 8 Bar
- Nhiệt độ 4 - 45 °C
- Không cần thay thế cục lọc
- Bảo trì: mở van bên dưới 1 lần 1 tháng để trong 1 phút
- Ứng dụng trong nhà
- Lưu lượng đề nghị : 5000 l/h



HYDRA DUO RAH 90 mcr. lưới thép không gỉ với khối carbon CB EC 1 mcr., Lọc cặn

Loại bỏ nang ấu trùng, chlorine, mùi và vị lạ.

- Không cần thay cục lọc cấp 1.
- Lọc cấp 1 tăng cường hiệu quả cho lọc cấp 2..
- Bảo trì trước khi lọc: mở van bên dưới 1 lần 1 tháng để trong 1 phút
- Bảo trì CB EC: thay lọc mỗi 6 tháng.
- 2 cấp lọc cho phép khối lọc carbon CB EC vận hành hiệu quả hơn và ít tụt áp suất hơn



DP 10 housing với cục lọc FA 50 mcr.

- Áp suất hoạt động tối đa 8 Bar
- Nhiệt độ 4 - 45 °C
- Lọc cặn (cát, rỉ sét, vụn, sỏi etc.)
- BX kết nối vòng O ring kép, vừa vặn và không có bypass nước chưa lọc
- Bảo trì: thay lọc mỗi 6 tháng.
- Ứng dụng trong nhà
- ¾ ống nối đồng thau, tin cậy và an toàn
- Lưu lượng đề nghị: 2000 l/h

DP 10 DUO housing với cục lọc FA 25 mcr. và AC 0,02 mcr.

- Lọc cặn tốt hơn
- và cục lọc AC 0,2 mcr. Giảm thiểu men và vi khuẩn.



RL BX



✓ **RL Cartridge: 10/25/50 mcr.**
Thiết kế lọc bền bỉ và vệ sinh được.

AC BX



AC Cartridge: 0,2 mcr
Lọc giảm thiểu men và vi khuẩn.



Vỏ lọc mờ cho ứng dụng ngoài trời



DP BIG 20 với CB EC 1 mcr CYST

- DP BIG 20 với CB EC 1 mcr CYST**
- Loại bỏ hợp chất hữu cơ và nang ấu trùng**
- Tấm nhựa nổi dài 1 inch**
- Xử lý dòng chảy lớn**
- Lắp đặt ngoài trời**

Loại bỏ độ cứng, sắt và mangan + Option khử trùng UV (lên đến 6 m3/h) :



Thiết bị làm mềm nước PEGASUS dùng vật liệu lọc đặc biệt, thích hợp loại bỏ hợp chất hữu cơ tự nhiên, độ cứng, sắt, mangan và ammonia trong khoảng pH rộng và không tạo ra sản phẩm oxi hóa.

Vật liệu lọc có thể xử lý nước với nồng độ sắt và mangan cao, với TDS tối đa 4000 mg/L.

Max content in the feed water: Hardness (ppm CaCO_3) 750 - Iron (ppm) 15 - Manganese (ppm) 3 - Free Chlorine (ppm) 1 - COD (ppm O_2) 20 - NH_4 (ppm) 4 - Temperature $<40^\circ\text{C}$ - pH 5÷9
Reduction Efficiency (%): Hardness 97% - Iron 98% - Manganese 98% - COD 50% - NH_4 90%

Output water quality with limit contents: Hardness (ppm CaCO_3) 22,5 - Iron (ppm) 0,3 - Manganese (ppm) 0,06 - COD (ppm O_2) 10 - NH_4 (ppm) 0,4

Thông tin cho báo giá:

- phân tích nước đầu vào
- lưu lượng nước hàng ngày (LPD)
- Hệ thống có hoạt động 24h/24?
- Chất lượng nước đầu ra yêu cầu?

Thẩm thấu ngược RO

Ứng dụng RO 50

Dùng cho phòng thí nghiệm

- 400 l /ngày

- Nước đầu vào

(TDS < 500ppm, 1 NTU tối đa ...)



Hệ thống thẩm thấu ngược RO bởi ATLAS FILTRI dùng linh kiện chất lượng cao được thiết kế để đáp ứng nhu cầu mọi khách hàng, trên cơ sở kết quả phân tích nguồn nước; ngoại trừ sản phẩm tiêu chuẩn, ATLAS FILTRI còn đáp ứng được các yêu cầu đặc biệt.

- **Kết quả:** làm sạch nước uống hoặc sản xuất, loại bỏ mùi vị liên quan đến chlorine, thuốc trừ sâu, trừ côn trùng, diệt nấm, kim loại nặng, vi sinh, sụt giảm hàm lượng muối khoáng.

Chú ý: Hệ thống này thích hợp xử lý nước với vài đặc tính lý hóa và vi sinh nhất định yêu cầu xử lý trước đó, Vì vậy luôn cần có phân tích hoàn chỉnh của nước đầu vào.

Yêu cầu báo giá Laboratory RO (400 lpd) :

- phân tích nước đầu vào
- Lưu lượng trung bình LPH (hoặc lưu lượng tối đa nếu có)
- Hệ thống có hoạt động 24h/24 ?
- Độ dẫn điện thẩm thấu qua ($\mu\text{S}/\text{cm}$)

